



digital reciever

prosec
professional security systems



Receiver Özellikleri

Multi-format digital receiver



Ana Özellikler

- Kart Tabanlı genişletilebilir tasarım
- 8 Hatta kadar genişletilebilir PSTN hat girişi
- Opsiyonel 2 kanal Radio receiver (UHF frekansı)
- 2 RS232 Port
- 1 Paralel yazıcı portu
- 1 USB port
- 1 Ethernet Port
- Grafik LCD ekran
- Yedek akü terminali
- Gerçek zaman saat ve takvim

Teknik Veri

- 16,5 VAC besleme gerilimi
- 3 A akım tüketimi
- 19" Rack 485x225x145 mm boyutlar
- 5,5 kg ağırlık

- 10 - 40 bps 3/1 , 4/2 pariteli ve paritesiz formatlar ve 4/1 paritesiz format; 4/1 , 4/2 , 4/3 DTMF formatlar
- Ademco Contact ID format , Ademco Super Fast veya High Speed pariteli veya paritesiz format, Ademco Express format, FBII Superfast format pariteli veya paritesiz, SIA format: 110 ve 300 baud, tone ve data acknowledge; full seviye 2, kısmi seviye 3 destekli
- 1400Hz, 2300Hz, Dual-tone ve SIA FSK/CFSK programlanabilir el sıkışma (ACK) sıralaması
- GPRS-IP modül desteği (EcoLine SIA IP GPRS modül)
- Arayan numara (Caller ID) desteği (Bellcore ve ETT)
- 2000 - olay CPM2 kalıcı olay hafızası
- 500 - olay Her hat kartı (Line Card) için kalıcı olay hafızası
- CPM2 tarafından hat kartlarının sürekli kontrolü
- Sürekli Receiver - Bilgisayar arasında bağlantı kontrolü kalp atışı (heartbeat) protokolü
- Telefon hat denetleme
- AC kesilmesi kontrolü ve yedek batarya durumu kontrolü
- CPM2 üzerindeki harici girişlerin el sıkışma (ACK) ve sabotajının kontrolü
- CPM2 üzerinde 2 programlanabilir çıkış
- Her hat kartı başına çift yönlü ses için çıkış vardır
- Kullanıcı tarafından güncellenebilir gömülü yazılım (Firmware)

prosec
professional security systems
www.prosec.com.tr